



DEL 32 / DEL 36



Novedoso sistema tensor correas más fácil y rápido.
Nouveau système de tension de courroies rapide.
New easy and quick belt tightening system.

Pantalla curvada máxima visión 360°.
Écran de protection VISIBILITÉ 360 degrés.
Curved protection visor for 360 degree visibility.

Visera protección antigolpes y salpicaduras.
Visière de protection du cadre de commande.
Protection visor for command centre



Paneles desmontables. Fácil acceso para mantenimiento.
Panneaux démontables. Facilité d'accès pour entretien.
Removeable panels for easy maintenance access.



Indicador voltaje y amperaje.
Écran digital indiquant voltage et ampérage.
Voltage and Amp display.

Sensores inductivos IP65. No le afecta la suciedad ni el agua.
CAPTEUR INDUCTIF ip65. Insensible à la poussière et à l'eau.
Inductive sensor IP65 that is resistant to dirt and water damage.



Contador de horas.
Compteur d'heures.
Hour meter.

Paneles extraíbles.
Panneaux extractibles.
Removeable panels.

Clavija conexión protegida internamente antigolpes.
Prise de courant interne anti-chocs.
Internally mounted power socket to reduce wear and tear.

Características / Caractéristiques / Characteristics



	Kg	C.V./HP	Kw	R.P.M.	LxAxH	LxAxH	R.P.M. x1'	L
DEL 32	302	3	2,2	1500	910x808x1141	950x850x1050	11	5,1
DEL 36	355	4	3	1500	910x808x1141	950x850x1050	10	10

Dotación / Fourni de série / Included with machine



	Ø60	Ø100	Ø140	Ø160	Ø200				
DEL 32	1	4	4	1		1	1	1	2
DEL 36	1	4	4	1	1	1	1	1	2

Capacidad de doblado / Capacité de cintrage / Bending capacity

	Ø32			Ø25			Ø22		
Límite elástico / Limite élastique / Yield strength	R=N/mm ² 250			R=N/mm ² 480			R=N/mm ² 650		
Resist. tracción / Résistance à la traction / Tensile strength	R=N/mm ² 450			R=N/mm ² 650			R=N/mm ² 850		
Nºx	1	2	3	1	2	3	1	2	3
DEL 32	Ø32	Ø24	Ø18	Ø25	Ø20	Ø16	Ø25	Ø18	Ø14
DEL 36	Ø36	Ø26	Ø22	Ø32	Ø24	Ø18	Ø32	Ø22	Ø16

Phonie Motors assure le service après vente et les pièces de rechanges
Phonie Motors assure the spare parts and the service after sales

Siège Tunis: Z.I Megrine Saint Gobain Z4 2033 Tunis / Tél.: (+216) 71 429 224 / Fax: (+216) 71 429 432

Agence Sfax: N°17-19 Rue Sakiet Sidi Youssef Secteur N°4 Rue N°35-CP 3000 Sfax / Tél.: (+216) 74 220 899 / Fax: (+216) 74 220 799

Email: contact@phonie-motors.com / honda.tunisie@phonie-motors.com Site Web: www.phonie-motors.com / www.hondatunisie.com